

除菌・消臭専用超音波霧化器 エアークリーン NWY-502

Heartech

日本製 Made in Japan

3 ミクロンの微細なドライミストが周りを濡らさず

お部屋をまるごと除菌・消臭！ (次亜塩素酸水溶液・銀イオン水溶液対応/指定薬液をお使いください)

アンモニアトイレ臭

タバコや生ごみ臭

肉や魚の腐敗臭

ペット臭



ボタンひとつで簡単操作

上から簡単、ラクラク給水

グラデーションの明かりが癒し空間を作ります



NWY-502の仕様と取扱いについて

- 満水状態(4ℓ)で約24時間程度稼働可能
※1 条件によって異なります
- 超音波発信の振動板は消耗品です。
交換時は有償となります。※2
- 必ず指定液体をご使用ください。
また、液体の銀イオンの特性上、必ず定期清掃を行ってください。



ベストウォッシング



LS21-50S



(詳しくは、販売店にお問い合わせください)

霧化量	125cc/h (水温25℃時) 3段階切替
粒子径	3μ~5μ
給水タンク容量	4ℓ
運転モード	連続モード・間欠モード 2段階
給水水温	5~40℃
許容周囲温度	5~40℃
許容周囲湿度	80%RH以下 (但し結露なきこと)
推奨適応床面積	約17畳~30畳 (条件により変化します)
定格電圧	電源入力 DC24V (付属アダプタ)
消費電力	25W
外形寸法	260 (設置台) × 440 (H) × 160 (D)
重量	本体：約3kg(満水時：約7kg)
付属品	ACアダプタ
その他機能	給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/発光色選択機能 消灯機能

※1 温度、湿度など環境によって霧化量が変化します。 ※2 振動板の交換時期は、3000 ~ 5000時間を目安としています。

- 適応液剤以外は、ご使用にならないでください。
- 各液剤に関する除菌、消臭の効果試験及び安全性試験に関しては、各液剤メーカーにご確認ください。
- カタログに記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問合わせ・デモのご依頼は販売元へご連絡ください。

お問合せ

株式会社ハーテック

〒664-0858 兵庫県伊丹市西台3丁目9-22 西台駅前ビル3F

http://heartec.co.jp/ TEL:072-770-6111 / FAX:072-775-2521

V8-BAZOOKA V8-バズーカ

3ミクロンの微細なドライミストを瞬間大量噴霧!

(通常噴霧の約8倍 当社比)

周りを濡らさず、瞬時に菌や臭いに直接アタック!

超音波式では常識を超えた
移動式
大型噴霧器

次亜塩素酸水溶液
銀イオン水溶液
対応
(指定薬剤に限る)

菌や臭いに
直接アタック
スピード効果

新開発特許技術で
大量に
ドライミスト
の生成に成功!
(特許申請中:特開
2018-084792)



3ミクロンの
ドライミストのため、
周りを濡らさず、
広範囲に効果が期待!
(約200㎡)

感染予防に



消臭対策に



空間除菌対策に



アンモニアトイレ臭

タバコや生ごみ臭

ボタンひとつで簡単操作

肉や魚の腐敗臭

ペット臭

キャスター移動で楽々作業

V8バズーカの仕様・取扱いについて

- 給水/タンク取り換えが簡単
- 連続運転約10時間 (最大20時間)
- 本機的能力を最大限に保つためにも、約6000時間毎に超音波ユニットに交換や 定期点検清掃をお勧めします。交換点検については販売店にご相談ください。



設置工事
不要

長時間
対応

霧化量	最大1000cc/h (水温25℃時)
霧化ユニット数	8ユニット
粒子径	3μ~5μ
ダクト	垂直方向-5°~45° 水平方向360° 方向調整可
給水水温	5~40℃
許容周囲温度	5~40℃
許容周囲湿度	80%RH以下 (但し結露なきこと)
定格電圧	AC100V (50/60Hz) ±10%
消費電力	170W
重量	約35kg
外形寸法	350D×500W×810H (ダクト含まず) ダクト取付時 1410H (最大)
その他機能	空だき防止機能、タイマー機能 (3段階調整機能) 霧化2段階調整機能、風量2段階調整機能、滴水防止機能